

iDimension® Plus XL

iDimension® Plus XL - Sistema di dimensionamento modulare per sistemi OEM



iDimension® Plus XL è un sistema modulare composto da unità di dimensionamento statico e indicatore touch screen, ideale per integrare la lettura del volume di pacchi, cartoni e buste in macchinari o linee di movimentazione e smistamento pre-spedizione o per controllo in ingresso.

iDimension® Plus XL può misurare in meno di un secondo qualsiasi pacco o oggetto, anche privo di imballo, visualizzando i dati e le immagini sul display touch screen da 7 pollici e condividendoli in tempo reale con il sistema informatico aziendale. Con iDimension® Plus XL l'operatore ha sempre sotto controllo la situazione.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE DI DIMENSIONAMENTO

- Dimensionamento: vedi tabella;
ATTENZIONE: le misure minime e massime di lettura possono variare in funzione dell'installazione, del tipo di bilancia e del tipo di utilizzo (omologato per uso esterno o per uso interno)
- Precisione di lettura:
 - +/- 5 mm per cartoni\box
 - +/- 10 mm per confezioni irregolari e sagomate
- Tempo di misurazione: rilevamento in tempo reale (0,2 secondi)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Semplice e veloce da installare per il tecnico, facile e immediato da utilizzare per chiunque.
- Display touchscreen a colori da 7 pollici per visualizzazione in tempo reale dei valori misurati e dell'immagine rilevata dalla camera. Utile in caso di errore per avere sempre sotto controllo l'area di misurazione.
- Porte I/O:
 - Porta USB tipo A per bilancia e lettore di codici a barre tramite hub USB (non incluso) e porta ethernet per collegamento al sistema informatico.
- Integrazione software: File API e SDK disponibili per l'integrazione dei dispositivi di rete
- WebServer per supervisione e tele-assistenza.
- Temperatura di funzionamento: da 0° C a 40° C - Umidità: senza condensa.
- Alimentazione: 110-240 V, con presa US di serie (prese EU, UK e AUS opzionali).

CAMERA E SENSORI TOP DI GAMMA

- iDimension® Plus XL unisce tecnologie di imaging 3D di altissima qualità ad algoritmi specifici sviluppati appositamente da Rice Lake per leggere in modo veloce ed accurato le dimensioni di qualunque oggetto, anche di forma irregolare.
- Questa caratteristica rende iDimension® Plus XL il sistema di dimensionamento statico più veloce della sua categoria.
- Queste tecnologie, inoltre, permettono ad iDimension® XL plus di leggere con precisione senza richiedere particolari attenzioni durante il posizionamento: questa caratteristica si traduce in un'ottimizzazione del processo e un aumento considerevole delle spedizioni.
- Grazie alla telecamera, iDimension® Plus XL registra un'immagine aerea dell'oggetto misurato per garantire una tracciabilità completa, indispensabile durante le controversie di reclamo sui pacchi danneggiati. Disponibile in versione "4K" per immagini a colori ad alta risoluzione (2880 x 2160 pixel).
- Attraverso l'integrazione API XML, l'immagine può essere condivisa con il sistema informatico aziendale, in formato .bmp o .jpg.

CERTIFICAZIONI

- NTEP – National Type Evaluation Program

BILANCE COLLEGABILI

- iDimension® Plus XL può essere collegato agli indicatori di peso Dini Argeo serie 3590 Touch screen per aggiungere il dato di peso a quello di volume, anche omologato in rapporto con terzi. La stazione di misurazione e pesatura può essere inoltre equipaggiata di stampante o etichettatore, lettore di codici a barre.
- In alternativa è possibile collegare la bilancia compatta Rice Lake Bench Pro, per uso interno di fabbrica, disponibile in versione base o con rullie, folle o a sfere.

DIMENSIONI

- Dispositivo di lettura: 229x216x76mm; altre dimensioni: vedi disegno tecnico
- Display touch screen: 117x180x18mm, attacco VESA 75x75mm

Modello	XL at 1.2 m		XL at 1.5 m		XL at 2 m	
Distanza della piattaforma	48 in (120 cm)		60 in (150 cm)		80 in (200 cm)	
Min/Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Lunghezza	3 cm (1.2 in)	100 cm (40 in)	3 cm (1.2 in)	120 cm (48 in)	20 cm (8 in)	120 cm (48 in)
Larghezza	3 cm (1.2 in)	60 cm (24 in)	3 cm (1.2 in)	80 cm (32 in)	20 cm (8 in)	80 cm (32 in)
Altezza	0 cm (0 in)	60 cm (24 in)	0 cm (0 in)	70 cm (28 in)	10 cm (4 in)	80 cm (32 in)
Divisione	0.5 cm (0.2 in)		0.5 cm (0.2 in)		1 cm (0.5 in)	

Le misure minime e massime approvate per il commercio sono disponibili nel certificato di approvazione specifico del paese.





AEB Italia SRL

Via Interna 16/7 - 33170- Pordenone (PN)

Tel. 0434555911

E-mail info@aebitalia.it

Web www.aebitalia.com