

## WLB

Bilancia compatta da banco serie WLB



Bilancia da banco dalle dimensioni compatte, estremamente robusta, realizzata con materiali di alta qualità. Indicata per laboratori industriali e ambienti di lavoro gravosi. Dotata di serie di peso di verifica e aggiustamento temporaneo della calibrazione tramite funzione dedicata. Programma di pesatura multifunzione. Omologata CE-M secondo EN45501.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## BILANCE DA BANCO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Corpo in speciale lega anodizzata, resistente e facile da pulire.
- Piano di carico in lega anodizzata e acciaio INOX, ispezionabile e lavabile.
- Finecorsa di sicurezza e piastra di protezione contro urti laterali.
- Cella di carico in alluminio, IP67.
- Peso di calibrazione estraibile, utile per il controllo della taratura.
- Indicatore di peso integrato, con display LCD da 25mm, tastiera impermeabile e programma multifunzione.
- Piedini antiscivolo regolabili.
- Bolla di livello integrata.
- Grado di protezione complessivo IP67.
- Porta seriale RS232 per collegamento a Pc o stampante.
- Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile. Caricabatterie con connettore IP68 fornito di serie (non utilizzabile come alimentatore).
- Dimensioni e peso:
  - Bilancia: (lxxh) 360x210x75mm - 5,3kg.
  - Imballo: (lxxh) 500x300x150mm - 6,6kg.
- Prodotto brevettato.

## BILANCE DA BANCO: MODI DI FUNZIONAMENTO

- Tramite tasto dedicato, è possibile scegliere il modo di funzionamento desiderato:
- FUNZIONI SELEZIONABILI:
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
  - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica).
  - Netto/Lordo
  - Conversione lb/kg o fattore libero.
  - Totalizzazione pesi.
  - Formulazione.
  - Controllo +/-
  - Pesata percentuale.
  - Trasmissione peso omologata a PC/PLC o stampante.
  - Contapezzi.
  - Hold
- ALTRE FUNZIONI DI SERIE:
  - Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara automatica, Autospegnimento.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice  | Classe | Piatto<br>Max (mm) | Max<br>(g) | d<br>(g) | <b>M</b><br>(g)* | d HR<br>(g)* | Linearità<br>(g) +/- | Ripetibilità<br>(g) |
|---------|--------|--------------------|------------|----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| WLB6M-1 | III    | 190x190 mm         | 6000       | --       | 1                | 0.1          | 1                    | 1                   |

(\* M) omologata di serie

(\* d HR) alta risoluzione attiva di serie, disattivabile dal menu di configurazione.



AEB Italia SRL

Via Interna 16/7 - 33170- Pordenone (PN)

Tel. 0434555911

E-mail [info@aebitalia.it](mailto:info@aebitalia.it)

Web [www.aebitalia.com](http://www.aebitalia.com)